

SYMBOL WYROBU	D1	D2	D3	D4	D5
Rodzaj wyrobu	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE EIRO	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE do przedsiłonek unięmakowych	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE do łazien	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE do wc dla ipis
SCHEMAT widok z zewnątrz					
WYMIARY w świetle oszczędzicy	etap I S 90 H 200	etap I S 90 H 200	etap I S 90 H 200	etap I S 90 H 200	etap I S 100 H 200
WYMIARY w świetle muru	etap II So 102 Ho 210	etap II So 102 Ho 210	etap II So 102 Ho 210	etap II So 102 Ho 210	etap II So 112 Ho 210
Kierunek okiennania	L P L P	L P L P	L P L P	L P L P	L P L P
KODYFIKACJA	PARTER 0 5 3 PIĘTRO 1 1 6	PARTER 0 5 3 PIĘTRO 1 1 6	PARTER 0 5 3 PIĘTRO 1 1 6	PARTER 0 5 3 PIĘTRO 1 1 6	PARTER 0 5 3 PIĘTRO 1 1 6
UWAGI:	- drzwi jednoskrzydłowe, pływone, pełne; - oklejenie; - z zamkiem jednopunktowym; - kolor wg. wyliczeń Investora.	- drzwi jednoskrzydłowe, stałowe, pełne; - p.p.zł. EIRO; - z zamkiem jednopunktowym; - kolor wg. wyliczeń Investora. - drzwi wyposzyczyć w samozamykacz	- drzwi jednoskrzydłowe, pływone pełne, z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentyl. - drzwi wyposzyczyć w samozamykacz; - kolor wg. wyliczeń Investora.	- drzwi jednoskrzydłowe, pływone pełne, z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentyl. - drzwi wyposzyczyć w samozamykacz; - przeszklenie hartowane, niebezpieczne; - kolor wg. wyliczeń Investora.	- drzwi jednoskrzydłowe, pływone pełne, z podcięciem wentylacyjnym lub otworami wentyl. - drzwi wyposzyczyć w samozamykacz oraz zamek haselkowy; - kolor wg. wyliczeń Investora.
SUMA:	6 9 3 1	1 1 1 1	3 2 1 1	2 2 1 1	1 1 1 1

SYMBOL WYROBU	O1	O2	O3	O5	O4
Rodzaj wyrobu	OKNO	OKNO	OKNO	BALKONOWE	OKNO
SCHEMAT widok z zewnątrz					
WYMIARY w świetle oszczędzicy	etap I S 86,5 H 228,5	etap I S 86,5 H 193,5	etap I S 86,5 H 228,5	etap I S 88,5 H 205 + 75	etap I S 296,5 H 96,5
WYMIARY w świetle muru	etap II So 90 Ho 235	etap II So 90 Ho 200	etap II So 90 Ho 235	etap II So 92 Ho 282	etap II So 300 Ho 100
Kierunek okiennania	lewe prawe lewe prawe	lewe prawe lewe prawe	lewe prawe lewe prawe	lewe prawe lewe prawe	- - - -
KODYFIKACJA	PARTER 0 - - PIĘTRO 1 - - DACH - -	PARTER 0 - - PIĘTRO 1 - - DACH - -	PARTER 0 - - PIĘTRO 1 - - DACH - -	PARTER 0 - - PIĘTRO 1 - - DACH - -	PARTER 0 - - PIĘTRO 1 - - DACH - -
UWAGI:	- okno jednoskrzydłowe z naswietleniem górnym; - PCV; - rozwierno-uchyłne-ik; - kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,3W/m2-K	- okno jednoskrzydłowe z naswietleniem górnym; - PCV; - rozwierno-uchyłne-ik; - kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,3W/m2-K; w przeszerzeni nali okna - współczynnik U-1,8W/m2-K - nawiewniki w kolorze stalaki	- okno jednoskrzydłowe z naswietleniem górnym; - PCV; - rozwierno-uchyłne-ik; - kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,3W/m2-K	- okno balkonowe z naswietleniem górnym; - PCV; - rozwierno-uchyłne-ik; - kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,3W/m2-K - nawiewniki w kolorze stalaki	- okno dwuskrzydłowe z naswietleniem górnym; - PCV; - kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,6W/m2-K * UWAGA: w miejscu wydzielenia p.poz. od strony granicy działki nr ew. 19/31 należy zamontować pojedyncze okna o klasie odporności ogniowej EI60 w ilości 2 szt. zamłst. 1 okna od, ięcznie okien za pomocą słupka
SUMA:	9 (8N)	26 (8N)	12 (10N)	1 (1N)	10

SYMBOL WYROBU	OW1	OW2
Rodzaj wyrobu	OKNO EIRO	OKNO EIRO
SCHEMAT		
WYMIARY w świetle oszczędzicy	etap I S 176,5 H 113,5	etap I S 86,5 H 113,5
WYMIARY w świetle muru	etap II So 180 Ho 120	etap II So 90 Ho 120
Kierunek okiennania	L P L P	L P L P
KODYFIKACJA	PARTER 0 1 2 PIĘTRO 1 - - DACH - -	PARTER 0 1 2 PIĘTRO 1 - - DACH - -
UWAGI:	- okno dwuskrzydłowe; przedpozarowe EI60, stalowe; - ik; - przeszklenie hartowane, monolityczne; - kolor biały.	- okno jednoskrzydłowe; przedpozarowe EI60, stalowe; - ik; - przeszklenie hartowane, monolityczne; - kolor biały.
SUMA:	3 1 1 1	1 1 1 1

STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

SYMBOL WYROBU	dz1
Rodzaj wyrobu	DRZWI ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT widok z zewnątrz	
WYMIARY w świetle oszczędzicy	etap I S 90 H 200
WYMIARY w świetle muru	etap II So 102 Ho 210
Kierunek okiennania	L P L P
KODYFIKACJA	PARTER 0 1 1 DACH - -
UWAGI:	- pow. lub aluminiowe, pełne, poszycie blacha stalową ocynkowaną; - oszczędzicza 1 prog z przekładką termiczną; - wypełnienie skrzydła materiałem termolabilnym np. pianką poliuretanową; - z zamkiem jednopunktowym; kolor gmatłowy RAL 7015; - współczynnik U-1,7W/m2-K
SUMA:	1 1 1 1

- UWAGI:**
- ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI JEST INTEGRALNA I UZUPEŁNIJĄCA CZĘŚCIĄ PROJEKTU.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN, DRZWI ORAZ BRAM SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - STOLARKĘ, MONTOWAĆ WG. ZAŁOŻEŃ PRODUCENTA.
 - NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIWAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
 - WSZYSTKIE DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH USŁUGOWYCH TYPU HALE MAGAZYNOWE.
 - NAWIEWNIKI W STOLARCE OKIENNEJ W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU STOLARKI.

ARCHITEKTURA 4D

FRACOWNIA PROJEKTYWNA
BARBARA KOKOSZKIEWICZ
ul. A. ASZYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK
tel. 600 644 283

Projekt budowlany budynku magazynowego z częścią biurowo - usługową wraz z budową murków oporowych, zagospodarowaniem terenu, budową parkingu oraz kanalizacji kablowej na działkach o nr ew. gr. 19/4 i 19/32 położonych przy ul. Hurtovej w Białymstoku obręb 7 - Słancka.

PROJEKT WYKONAWCZY

adres inwestycji	data
Białystok, Hurtova nr geod. dz. 19/4, 19/32, obręb 07	15.10.2015
Investor	nr ys.
RENTE-LOCUM, Halina Nowakowska, ul. Dębowska 8, 18-106 Niewodnica Kościelna	A17
Investor	składa
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNA	-
branża	podpis
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz
architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Panasiuk-Gajda
architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Idzikowska